

Bombas

BOMBAS		PUMPS		POMPE	
BOMBA MANUAL	46	MANUAL PUMP	46	POMPA MANUALE	46
BOMBA SUMERGIBLE	47	BILGE PUMP	47	POMPA SOMMERGIBILE	47
BOMBA DE VIVERO	50	LIVEWELL PUMP	50	VIVAIO POMPA	50
BOMBA DEPÓSITO	50	TANK PUMP	50	POMPA PER SERBATOIO	50
BOMBA DE ACEITE	51	OIL PUMP	51	POMPA DELL'OLIO	51
BOMBA DE COMBUSTIBLE	52	DIESEL PUMP	52	POMPA GASOLIO	52
BOMBA DE ACEITE MANUAL	53	MANUAL OIL PUMP	53	POMPA DELL'OLIO MANUALE	53
BOMBA DE AGUA	54	WATER PUMP	54	POMPA DELL'ACQUA	54
BOMBA A PRESIÓN	56	STEEM	56	POMPA DI PRESSIONE	56
ACUMULADOR DE PRESIÓN	59	ACCUMULATOR TANK	59	POMPA LAVAGGIO	59
BOMBA DE LIMPIEZA	60	WASHDOWN PUMP	60	ACCUMULATORE DI PRESIONE	60
ACCESORIOS	61	ACCESSORIES	61	ACCESSORI	61
BOMBA MACERADORA	62	MACERATOR PUMP	62	POMPE TRITURATRICI	62
INTERRUPTOR DE SENTINA	63	BILGE SWITCH	63	INTERRUTTORE SENTINA	63

	Medida	Measures	Dimensione
	Unidades x bolsa	Units x bag	Unità x borsa
	Unidades x blister	Units x skinpack	Unità x blister
	Caja	Box	Scatola
KG	Peso	Weigth	Peso
	Flujo	Flow	Flow
	Capacidad	Capacity	Capacità

	Presión	Pressure	Pressione
	Tubo / Manguera	Tube	Tubo
	Electicidad	Electricity	Elettricità
	Fusible	Fuse	Fusibile
	Entrada	IN	Ingresso
	Salida	OUT	Uscita

	Distancia entre tornillos	Screw space	Distanza tra le viti
	Bomba	Pump	Pompa
	Rosca	Thread	Filo
	Rosca Macho	Male Thread	Filetto maschio
	Rosca Hembra	Female thread	Filetto femmina

BOMBA MANUAL • MANUAL PUMP • POMPE MANUALE

BOMBAS DE ACHIQUE MANUAL
MANUAL BILGE PUMP
POMPA SENTINA MANUALE

Cuerpo de plástico anticorrosión. | Hand suction pump. Manufactured in anti-corrosion plastic. | Corpo in plastica anticorrosione.

REF			
SFPHH95001		48 cm	0,5 l/m
SFPHH95002	■	48 cm	0,5 l/m
SFPHH110001		68 cm	0,7 l/m
SFPHH110002	■	68 cm	0,7 l/m

SEAFLO

Fabricada en plástico anticorrosión. Se suministra con mangueras de aspiración y salida. | Hand suction pump. Manufactured in anti-corrosion plastic. Supplied with 80 cm plastic hose. | In plastica anticorrosione. Si somministra con tubo di aspirazione e uscita.

REF		
GS20020	55 cm	0,55 l/m
GS20021	75 cm	0,80 l/m

GOLDENSHIP

Cuerpo de plástico anticorrosión y membrana de goma. | Plastic body and rubber diaphragm. | Corpo in plastica anticorrosione e membrana in gomma.

REF			
SFDHPG72001	Ø 32 mm / 1-1/4"	Ø 38 mm / 1-1/2"	45 l/m
SFDHSG72001	Ø 32 mm / 1-1/4"	Ø 38 mm / 1-1/2"	45 l/m

SEAFLO

SFDHSG72001

SFDHPG72001

MEMBRANA DE RECAMBIO
SPARE DIAPHRAGM
MEMBRANA DI RICAMBIO

REF
SFDHPSP

Cuerpo de plástico anticorrosión y membrana de goma. | Manual bilge pump. Plastic body and rubber diaphragm. | Corpo in plastica anticorrosione e membrana in gomma.

REF		
GS20030	Ø 25 mm / 1"	30 l/m

GOLDENSHIP

MEMBRANA DE RECAMBIO
SPARE DIAPHRAGM
MEMBRANA DI RICAMBIO

REF
GS20036

MEMBRANA DE RECAMBIO PARA GS20032
SPARE DIAPHRAGM FOR GS20032
MEMBRANA DI RICAMBIO PER GS20032

REF
GS20037

GOLDENSHIP

BOMBA DE PIE
FOOT PUMP
POMPA A PEDALE

Fabricada en plástico blanco. | Self priming and double action foot pump. Made of white plastic. | In plastica bianca.

REF			
GS20146	Ø 14 mm	9.5 l/m	150 x 150 x 90 mm

GOLDENSHIP



RECAMBIOS MARINOS

BOMBA SUMERGIBLE • BILGE PUMP • POMPA SOMMERGIBILE

REF			Ø
SFBP1G35001	350 GPH 1350 l/h	12 V (1.0 A)	19 mm / ¾"
SFBP1G75001	750 GPH 2850 l/h	12 V (2.5 A)	19 mm / ¾"
SFBP2G75001	750 GPH 2850 l/h	24 V (1.2 A)	19 mm / ¾"
SFBP1G300001	3000 GPH 11400 l/h	12 V (14.0 A)	40 mm / 1½"
SFBP2G300001	3000 GPH 11400 l/h	24 V (8.0 A)	40 mm / 1½"

SEAFLO

REF			Ø
SFBP1G35003	350 GPH 1350 l/h	12 V (1.0 A)	19 mm / ¾"
SFBP1G60003	600 GPH 2300 l/h	12 V (3.0 A)	19 mm / ¾"
SFBP1G80003	800 GPH 3000 l/h	12 V (4.0 A)	19 mm / ¾"

SEAFLO

REF					ALTURA MÁX. MAX HEAD ALT. MAX.
SFBP1G50001	500 GPH 1.900 l/h	12 V (2.2 A)	19 mm ¾"	108 x 70 mm 4,25" x 2,75"	3 m
SFBP2G50001	500 GPH 1.900 l/h	24 V (1.2 A)	19 mm ¾"	108 x 70 mm 4,25" x 2,75"	3 m
SFBP1G110001	1.100 GPH 4.180 l/h	12 V (3.0 A)	29 mm 1 1/8"	108 x 70 mm 4,25" x 2,75"	4 m
SFBP2G110001	1.100 GPH 4.180 l/h	24 V (1.8 A)	29 mm 1 1/8"	108 x 70 mm 4,25" x 2,75"	4 m

SEAFLO

REF					ALTURA MÁX. MAX HEAD ALT. MAX.
SFBP1G350001	3.500 GPH 13.300 l/h	12 V (12 A)	40 mm 1 1/2"	182 x 139 mm 5,97" x 5,49"	8 m
SFBP2G350001	3.500 GPH 13.300 l/h	24 V (8 A)	40 mm 1 1/2"	182 x 139 mm 5,97" x 5,49"	8 m

SEAFLO

REF					ALTURA MÁX. MAX HEAD ALT. MAX.
SFBP1G150001	1.500 GPH 5.700 l/h	12 V (8 A)	29 mm 1 1/8"	152 x 108 mm 5,97" x 4,25"	5 m
SFBP2G150001	1.500 GPH 5.700 l/h	24 V (5 A)	29 mm 1 1/8"	152 x 108 mm 5,97" x 4,25"	5 m
SFBP1G200001	2.000 GPH 7.600 l/h	12 V (10 A)	29 mm 1 1/8"	152 x 108 mm 5,97" x 4,25"	6 m
SFBP2G200001	2.000 GPH 7.600 l/h	24 V (6 A)	29 mm 1 1/8"	152 x 108 mm 5,97" x 4,25"	6 m

SEAFLO

REF			
GS20115	400 GPH / 1.500 l/h	12 V (3 A)	19 mm
GS20116	600 GPH / 2.300 l/h	12 V (4 A)	19 mm
GS20117	1.400 GPH / 5.300 l/h	12 V (7 A)	29 mm
GS20118	1.400 GPH / 5.300 l/h	24 V (3,5 A)	29 mm

GOLDENSHIP

REF			
GS20100	400 GPH / 1.500 l/h	12 V (3 A)	19 mm
GS20101	600 GPH / 2.300 l/h	12 V (4 A)	19 mm
GS20103	1.400 GPH / 5.300 l/h	12 V (7 A)	29 mm
GS20104	2.300 GPH / 8.700 l/h	12 V (13 A)	32 mm
GS20105	1.400 GPH / 5.300 l/h	24 V (3 A)	29 mm
GS20106	2.300 GPH / 8.700 l/h	24 V (6 A)	32 mm

GOLDENSHIP

REF				
SH355-020-10	380 GPH / 1.438 l/h	12 V (1,7 A)	19 mm	114 x 95 mm
SH355-010-10	500 GPH / 1.893 l/h	12 V (1,8 A)	19 mm	114 x 95 mm
SH355-110-10	700 GPH / 2.650 l/h	12 V (3,2 A)	19 mm	114 x 95 mm
SH355-100-10	1.000 GPH / 3.785 l/h	12 V (3,2 A)	29 mm	114 x 95 mm

SHURflo®

ISO 8849

REF				
SH358-000-10	1.500 GPH / 5.677 l/h	12 V (8 A)	29 mm	184 x 95 mm
SH358-100-10	1.500 GPH / 5.677 l/h	24 V	29 mm	184 x 95 mm
SH358-010-10	2.000 GPH / 7.569 l/h	12 V (10 A)	29 mm	184 x 95 mm
SH358-110-10	2.000 GPH / 7.569 l/h	24 V	29 mm	184 x 95 mm

SHURflo®

ISO 8849

REF					
RU24	360 GPH / 1.400 l/h	12 V (2,1 A)	2,5 A	19 mm 3/4"	89 x 60 mm 3 1/2" x 2 3/8"
RU25D	500 GPH / 1.900 l/h	12 V (1,9 A)	2,5 A	19 mm 3/4"	89 x 60 mm 3 1/2" x 2 3/8"
RU20R	800 GPH / 3.000 l/h	12 V (2,8 A)	5 A	19 mm 3/4"	95 x 60 mm 3 3/4" x 2 3/8"
RU21R	800 GPH / 3.000 l/h	24 V (1,3 A)	2,5 A	19 mm 3/4"	95 x 60 mm 3 3/4" x 2 3/8"
RU27D	1.100 GPH / 4.200 l/h	12 V (3,3 A)	6 A	29 mm 1 1/8"	108 x 60 mm 4 1/4" x 2 3/8"
RU28D	1.100 GPH / 4.200 l/h	24 V (1,3 A)	2,5 A	29 mm 1 1/8"	108 x 60 mm 4 1/4" x 2 3/8"

rule®

ISO 8849

RU24 RU25D RU20R RU21R RU27D RU28D

REF					
RU20F	800 GPH / 3.000 l/h	12 V (2,8 A)	5 A	19 mm 3/4"	102 x 73 mm 4" x 2 7/8"
RU20A	1.000 GPH / 3.800 l/h	12 V (2,9 A)	5 A	29 mm 1 1/8"	102 x 73 mm 4" x 2 7/8"

rule®

ISO 8849

REF					
RU02	1.500 GPH / 5.700 l/h	12 V (4,8 A)	10 A	28 mm 1 1/8"	152 x 108 mm 6" x 4 1/4"
RU03	1.500 GPH / 5.700 l/h	24 V (2,3 A)	4 A	28 mm 1 1/8"	152 x 108 mm 6" x 4 1/4"
RU10	2.000 GPH / 7.600 l/h	12 V (8,4 A)	15 A	28 mm 1 1/8"	152 x 108 mm 6" x 4 1/4"
RU12	2.000 GPH / 7.600 l/h	24 V (4 A)	7,5 A	28 mm 1 1/8"	152 x 108 mm 6" x 4 1/4"
RU14A	3.700 GPH / 1.400 l/h	12 V (15,5 A)	25 A	38 mm 1 1/2"	184 x 108 mm 7 1/4" x 4 7/8"
RU16A	3.700 GPH / 1.400 l/h	24 V (6,9 A)	15 A	38 mm 1 1/2"	184 x 108 mm 7 1/4" x 4 7/8"

rule®

ISO 8849

RU02 RU03 RU10 RU12 RU14A RU16A

BOMBA SUMERGIBLE AUTOMATICA
AUTOMATIC BILGE PUMP
POMPA SOMMERGIBILE AUTOMATICA

Con sensor de nivel incorporado. | With level sensor in a single compact housing. | Con sensore di livello incorporato.

REF					
RU500	500 GPH / 1.900 l/h	12 V (1,9 A)	2,5 A	19 mm 3/4"	102 x 127 mm 4" x 5"
RU50024	500 GPH / 1.900 l/h	24 V (1 A)	1,5 A	19 mm 3/4"	102 x 127 mm 4" x 5"
RU750	700 GPH / 2.900 l/h	12 V (2,8 A)	5 A	19 mm 3/4"	102 x 127 mm 4" x 5"
RU75024	700 GPH / 2.900 l/h	24 V (1,4 A)	2,5 A	19 mm 3/4"	102 x 127 mm 4" x 5"
RU1100	1.100 GPH / 4.200 l/h	12 V (3,3 A)	6 A	29 mm 1 1/8"	102 x 127 mm 4" x 5"
RU110024	1.100 GPH / 4.200 l/h	24 V (1 A)	2,5 A	29 mm 1 1/8"	102 x 127 mm 4" x 5"

rule

ISO 8849

Con sensor de nivel incorporado. | With level sensor in a single compact housing. | Con sensore di livello incorporato.

REF					
RU1500	1.500 GPH / 5.700 l/h	12 V (4,8 A)	10 A	29 mm 1 1/8"	152 x 185 mm 6" x 7 1/4"
RU2000	2.000 GPH / 7.600 l/h	12 V (12 A)	15 A	29 mm 1 1/8"	152 x 185 mm 6" x 7 1/4"
RU200024	2.000 GPH / 7.600 l/h	24 V (4 A)	7,5 A	29 mm 1 1/8"	152 x 185 mm 6" x 7 1/4"

rule

ISO 8849

REF					
RU25S	500 GPH / 1.900 l/h	12 V (1,9 A)	2,5 A	19 mm 3/4"	102 x 60 mm 4" x 2 3/8"
RU25S24	500 GPH / 1.900 l/h	24 V (0,9 A)	1,5 A	19 mm 3/4"	102 x 60 mm 4" x 2 3/8"
RU27S	1.100 GPH / 4.200 l/h	12 V (3,3 A)	6 A	29 mm 1 1/8"	114 x 60 mm 4 1/2" x 2 3/8"
RU51S	1.500 GPH / 5.700 l/h	12 V (4,8 A)	10 A	29 mm 1 1/8"	210 x 197mm 8 1/4" x 7 3/4"
RU53S	2.000 GPH / 7.600 l/h	12 V (8,4 A)	15 A	29 mm 1 1/8"	124 x 121mm 4 7/8" x 4 3/4"

ISO 8849

RU25S
RU25S24

RU27S

RU51S
RU53S

rule

BOMBA SUMERGIBLE AUTOMATICA
AUTOMATIC BILGE PUMP
POMPA SOMMERGIBILE AUTOMATICA

new

SEAFLO

No se requiere interruptor de flotador adicional. La bomba se enciende cuando el agua sube y se apaga cuando se elimina el agua.

No additional float switch required. Pump turns on when water level rises & shuts off when water is removed.

Non è sono necessari interruttori e galleggianti. La pompa si accende quando il livello dell'acqua aumenta e si spegne quando si svuota.

REF					ALTURA MÁX. MAX HEAD ALT. MAX.
SFBP1G110006	1100 GPH	12 V (3 A)	29 mm 1 1/8"	150 x 103 mm 5,9" x 4"	4 m
SFBP2G110006	1100 GPH	24 V (1,8 A)			

ISO 8849

REF					ALTURA MÁX. MAX HEAD ALT. MAX.
SFBP1G60006	600 GPH 2.280 l/h	12 V (2,5 A)	19 mm 3/4"	103 x 83 mm 4,05" x 3,27"	2,5 m
SFBP2G60006	600 GPH 2.280 l/h	24 V (1,5 A)	19 mm 3/4"	103 x 83 mm 4,05" x 3,27"	2,5 m
SFBP1G75006	750 GPH 2.850 l/h	12 V (3 A)	19 mm 3/4"	103 x 83 mm 4,05" x 3,27"	2,5 m
SFBP2G75006	750 GPH 2.850 l/h	24 V (1,6 A)	19 mm 3/4"	103 x 83 mm 4,05" x 3,27"	2,5 m

SEAFLO

ISO 8849

SOPORTE LATERAL
SIDE MOUNT BRACKET
SUPPORTO LATERALE

Soporte para montaje lateral de las bombas RULE redondas desde 1400 a 4200 l/h.

Side mounting bracket for bilge pumps round RULE from 350 to 1100 gph.

Supporto per il montaggio laterale delle pompe RULE da 1400 a 4200l/h

REF
RU66

rule

RECAMBIOS MARINOS

Soporte para montaje lateral de las bombas RULE-MATE desde 1900 a 4200 l/h.

Side mounting bracket for bilge pumps round RULE-MATE from 500 to 1100 gph.

Supporto per montaggio laterale delle pompe RULE-MAte da 1900 a 4200l/h.

REF
RU99

rule

BOMBA DE VIVERO
LIVEWELL PUMP
VIVAIO POMPA

REF			Ø
SFBP1G35004	350 GPH	12 V (1 A)	19 mm / 3/4"
SFBP1G60004	600 GPH	12 V (3 A)	19 mm / 3/4"
SFBP1G80004	800 GPH	12 V (4 A)	19 mm / 3/4"
SFBP1G35005	350 GPH	12 V (1 A)	19 mm / 3/4"
SFBP1G60005	600 GPH	12 V (3 A)	19 mm / 3/4"
SFBP1G80005	800 GPH	12 V (4 A)	19 mm / 3/4"

SEAFLO

SFBP1G35004
SFBP1G60004
SFBP1G80004

SFBP1G35005
SFBP1G60005
SFBP1G80005

Kit completo para oxigenar los viveros. Para 11 kgs de cebo.

Complete kit for livewells. For 25 lbs of bait.

Kit completo per ossigenare il vivaio. Per 11k di esca

REF		
RU255	700 GPH / 2.650 l/h	12 V

rule

MOTOR DE RECAMBIO
REPLACEMENT ENGINE
MOTORE DI RICAMBIO

REF	
RU20RR	12 V

BOMBA DEPÓSITOS
TANK PUMP
POMPA PER SERBATOIO

REF		
SFSP1L01201	12 l/min	12 V
SFSP1L01901	16 l/min	12 V

SEAFLO

REF			(mm)	
GS20145	7,5 l/min	12 V (2 A)	102 x 40	11 mm

GOLDENSHIP

DEPOSITO DESAGÜE CON BOMBA
SHOWER SUMP WITH PUMP
SERBATOIO DRENAGGIO CON POMPA

Depósito para recoger las aguas de los desagües de ducha, fregaderos, etc. Incorpora una bomba sumergible con interruptor automático.

Multi-port shower sump. Includes a submersible pump with float switch and internal check valve that prevents water back siphoning.

Serbatoio per raccogliere le acque degli scarichi di docce, etc. Incorpora una pompa sommergibile con interruttore automatico.

REF					(mm)
SFBP1G75007	750 GPH 2.900 l/h	12 V (3 A)	19, 28, 38 mm 3/4", 1 1/8", 1 1/2"	19 mm 3/4"	334 x 215 x 112
SFBP2G75007	750 GPH 2.900 l/h	24 V (1,6 A)	19, 28, 38 mm 3/4", 1 1/8", 1 1/2"		334 x 215 x 112

SEAFLO

Depósito para recoger las aguas de los desagües de ducha, fregaderos, etc. Incorpora una bomba sumergible con interruptor automático.

Multi-port shower sump. Includes a submersible pump with float switch and internal check valve that prevents water back siphoning.

Serbatoio per raccogliere le acque degli scarichi di docce, etc. Incorpora una pompa sommergibile con interruttore automatico

REF					(mm)
RU98A	800 GPH 3.000 l/h	12 V (2,8 A)	19, 28, 38 mm 3/4", 1 1/8", 1 1/2"	19 mm 3/4"	210 x 241 x 140
RU98A24	800 GPH 3.000 l/h	24 V (1,3 A)	19, 28, 38 mm 3/4", 1 1/8", 1 1/2"	19 mm 3/4"	210 x 241 x 140

rule

BOMBA DE ACEITE • OIL PUMP • POMPE OLIO

BOMBA DE ACEITE ELÉCTRICA
ELECTRIC OIL PUMP
POMPA DELL'OLIO ELETTRICA

Cuerpo de bomba de latón niquelado, engranajes de bronce y eje de acero inox. Incluyen un kit de tubos reductores 8/6 y 6/4 mm. Autoaspirante hasta 2 m. Motor de imanes permanentes con escobillas. Protección IP55.

Body brass with bronze gear pump, for transfer of lubricating oils or viscous liquids. Stainless steel shaft and rubber lip seal. Includes a kit of tubes 8 and 6 mm.

Corpo pompa in ottone nichelato, ingranaggi in bronzo e asse in acciaio inox. Include un kit di tubi riduttori 8/6 e 6/4mm, Autoaspirante fino a 2m. Protezione IP55.

REF	6 mm	8 mm	12 mm			
GS20174	20 l/h	60 l/h	330 l/h	12 V (6,5 A)	7,5 A	2 bar
GS20175	20 l/h	60 l/h	330 l/h	24 V (3,5 A)	4 A	2 bar
GS20176	25 l/h	75 l/h	480 l/h	12 V (8,5 A)	7,5 A	2 bar
GS20177	25 l/h	75 l/h	480 l/h	24 V (4,5 A)	4 A	2 bar

MARCO



GS20176
GS20177



Equipado con panel electrónico que garantiza la reversibilidad del flujo, la velocidad variable del motor de acuerdo con la viscosidad del líquido. Completo con todos los accesorios necesarios.

Reversible: draws and fills oil. Complete with bronze gear pump, clips, fuse hoses and accessories for transferring operations. Available also with electronic control panel and 12/24V universal voltage.

Attrezzature con pannello elettronico che garantisce la reversibilità del flusso, la velocità variabile del motore con la viscosità del liquido. Completo con tutti gli accessori necessari.

REF			
GS20172	15 l/min	12 / 24 V (6 A)	10 A

MARCO

Bomba de engranajes para trasvase de aceites, gasoil y lubricantes. Cuerpo de bomba de latón, engranajes de bronce y eje de acero inox. Autoaspirante hasta 3 m.

Body brass with bronze gear pump, for transfer of lubricating oils or viscous liquids. Stainless steel shaft and rubber lip seal.

Pompa di ingranaggi per il travaso dell'olio, gasolo e lubrificanti. Corpo pompa in ottone, ingranaggi in bronzo e asse in acciaio inox. Autoaspirante fino a 3m

REF				
SFGP103200301	12 l/min 3,2 GPM	12 V (7 A)	10 A	215 x 135 x 110 mm
SFGP203200301	12 l/min 3,2 GPM	24 V (4 A)	6 A	215 x 135 x 110 mm

SEAFLO

Con soporte y asa de transporte. Incluye interruptor ON/OFF en soporte. Cable con fusible integrado y pinzas para batería.

Self priming electric pump with bronze gears for diesel transfer. Featuring a new case with handle for protection and easy transport. Completed by On/Off switch, cable with integrated fuse and battery clips.

Con supporto e maniglia per trasporto. Include interruttore ON/OFF nel supporto. Cavi con fusibile integrato e pinze per batteria.

REF			
GS20179	15 l/min	12 V (5,6 A)	10 A

MARCO

Porta escobillas en metal. Flujo reversible. Cuerpo en latón niquelado. Engranajes helicoidales en bronce. Eje en acero inox. AISI 316. INTERRUPTOR INTEGRADO

Easy to operate and carry. Complete with bronze gears pump, clips, fuse, hoses and accessories for transfer operations. Available also with electronic control panel and 12/24V universal voltage.

Porta spazzole in metallo. Flusso reversibile. Corpo in ottone nichelato. Ingranaggi elicoidali in bronzo. Asse in acciaio inox AISI 316. Interruttore integrato.

REF	R.O. OEM R.O.			
GS20182	164 932 12	330 l/h	12 V	2 bar
GS20183	164 932 13	330 l/h	24 V	2 bar

MARCO

Bomba reversible, para cambio de aceite instalada sobre un bidón portátil de13 l con mangueras de extracción y 2,5 m de cable eléctrico con pinzas.

Reversible pump kit for oil change, winterizing and liquid transfer. Hose kit and 3,5 gal. storage container.

Pompa reversibile, per cambio dell'olio installata sopra un bidone portatile da 13 lt con tubo di estrazione e 2,5 m di cavo elettrico con pinze.

REF			
SH8050-305-426	14,1 l/min	12 V (4,7 A)	403 x 318 mm

SHURflo

BOMBA DE ACEITE MANUAL
MANUAL OIL PUMP
POMPA DELL'OLIO MANUALE

Incluye 3 tubos de Ø 9.8, 6.7 y 5.8 mm. Temperatura máxima 100ºC. Cuando está lleno se para automáticamente.

With 3 tubes: Ø 9.8, 6.7 & 5.8 mm. Maximum temperature 100 ºC. When full it automatically stops.

Include tubi da: Ø 9.8, 6.7 e 5.8 mm. Temperatura massima 100 °C. Quando pieno arresta automaticamente

REF			
GS20080	4 L	2.1 kg	496 x 204 mm
GS20081	6 L	2.4 kg	648 x 204 mm
GS20082	18 L	4.9 kg	700 x 350 mm

GOLDENSHIP

GS20080 GS20081 GS20082

new

REF	
GS20084	7 L
GS20085	9 L

GOLDENSHIP

GS20084 GS20085

Agua, diesel, keroseno, aceite mineral, lubricante, gasolina, disolventes orgánicos, detergentes, químicos, acetona... Equipado con función de filtro. Función de operación del sifón.

Water, diesel, keroseno, mineral oil, lubricant, gasoline, organic solvent, detergent, chemicals, acetone... Equipped with filter function. Siphon operation function.

Acqua, gasolio, kerosene, oli minerali, lubrificanti, benzina, solvente organico, detergenti, prodotti chimici, acetone... Dotato di funzione di filtro. Sifone funzione di funzionamento.

REF		
GS20083	200 ml	0.8 kg

GOLDENSHIP

Bomba extractora o trasvase de líquidos.
Se acopla a los taladros eléctricos con portabrocas de 6 mm.
Incluye manguera y tubo para aceite.

Ideal for pumping water or oils.
Includes 2,4 m hose.
Drill shaft: 6 mm.

Pompa estrattrice o per travaso di liquidi.
Include tubo da 2,4m.

REF	760 l/h 200GPH
SH3010-000	

SHURflo

Cuerpo de PVC y latón.
Tubos de nylon flexible.

Made of solid brass and PVC.

Corpo in PVC e ottone.
Tubo in nylon flessibile.

REF
GS20151

GOLDENSHIP

BOMBA DE COMBUSTIBLE • DISEL PUMP • POMPE GASOLIO

Para el trasvase de gasoil, agua, aceites, etc.
Cuerpo de bomba de latón.
Engranajes de bronce y eje de acero inox.
Filtro incorporado.
Autoaspirante hasta 1,5 m.
Motor de imanes permanentes con escobillas.
Protección IP55.

Self priming electric pump with bronze gears for transfer liquids.
Complete with in-line filter.
Brass body with stainless steel shaft and rubber lip seal.

Per il travaso di gasolio, acqua, benzina etc.
Corpo pompa in ottone.
Ingranaggi in bronzo e asse in acciaio inox.
Filtro incorporato.
Autoaspirante fino a 1,5m.
Motore a magneti con spazzole.
Protezione IP55

REF	R.O. OEM R.O.					
GS20195	164 300 12	36 l/min	12 V	2,5 bar	1/2"BSP	16 mm
GS20196	164 300 13	36 l/min	24 V	2,5 bar	1/2"BSP	16 mm
GS20197	164 500 12	46 l/min	12 V	2 bar	1/2"BSP	16 mm
GS20213	164 500 13	46 l/min	24 V	2 bar	1/2"BSP	16 mm
GS20214	164 540 1C	44 l/min	220 V	4 bar	1/2"BSP	16 mm

MARCO

GS20195
GS20196

GS20197
GS20213

GS20214

REF	R.O. OEM R.O.					
GS20170	164 060 12	26 l/min	12 V (11 A)	2 bar	1/2"BSP	16 mm
GS20171	164 060 13	26 l/min	24 V (5,5 A)	2 bar	1/2"BSP	16 mm
Con interruptor integrado| With switch | Con interruttore integrato						
GS20180	164 008 12	15 l/min	12 V	2 bar	1/2"BSP	16 mm
GS20181	164 008 13	15 l/min	24 V	2 bar	1/2"BSP	16 mm

MARCO

GS20170
GS20171

GS20180
GS20181

RECAMBIOS MARINOS

BOMBA DE AGUA • WATER PUMP • POMPE ACQUA

Bomba de bronce y eje de acero inox AISI 316, para transferir líquidos libres de impurezas sólidas, como agua dulce, agua de mar, gasoil, aceites, etc.
Reversible.
Autoaspirante hasta 6 m.

Bidirectional self priming pump with side liquid ring, widely used as bilge pump and tranfer liquids such as fresh water, sea water, gas-oil, etc.
Pump body and impeller in bronze.
Shaft in Stainless Steel AISI 316.

Pompa in bronzo e asse in acciaio inox AISI316, per trasferire liquidi come acqua dolce, acqua del mare, benzina, gasolio etc.
Reversibile.
Autoaspirante fino a 6m.

BOMBA MECÁNICA DE BRONCE
WATER PUMP IN BRONZE
POMPA MECCANICA IN BRONZO

REF	Ø	0 m	5 m	10 m	12 m	15 m	20 m
GS20200	25 mm	60	50	25	15	8	0
GS20201	30 mm	75	60	40	30	15	0
GS20202	40 mm	120	110	85	80	55	25
GS20203	50 mm	230	210	175	155	140	100
GS20204	70 mm	500	450	370	340	300	180

GOLDENSHIP



REF	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	P
GS20200	119	25	80	80	68	6,75	63	116	140	195	1A x70
GS20201	130	28	103	85	70	9	90	175	157	218	1A x70
GS20202	130	37	108	105	76	9	90	175	157	245	2A x80
GS20203	160	40	138	125	91	11	120	225	188	298	2A x80
GS20204	184	57	64	140	110	13	128	231	260	269	2Bx149

BOMBA ELÉCTRICA DE BRONCE
ELECTRIC PUMP IN BRONZE
POMPA ELETTRICA IN BRONZO

REF			Ø (mm)	0 m	5 m	8 m	10 m	12 m	15 m	20 m
GS20220	25 l/m	12 V (26 A)	20	25	18	9	0	0	0	0
GS20221	25 l/m	24 V (14 A)	20	25	18	9	0	0	0	0
GS20222	53 l/m	12 V (38 A)	25	53	37	19	10	0	0	0
GS20223	53 l/m	24 V (22 A)	25	53	37	19	10	0	0	0
GS20224	75 l/m	24 V (24 A)	30	75	60	48	40	30	15	0
GS20225	120 l/m	24 V (45 A)	40	120	110	95	85	80	55	30

GOLDENSHIP



REF	A	B	C	D	E	G	H	I	K	L	P	X
GS20220 GS20221	100	80	100	35	115	63	106	120	7	295	105	12
GS20222 GS20223	112	90	103	40	127	71	124	136	8	320	110	12
GS20224	125	100	135	50	140	80	165	160	8	375	125	16
GS20225	140	125	185	67	180	90	175	175	10	490	130	17,5

BOMBA DE AGUA
WATER PUMP
POMPA ACQUA

Bomba de achique y servicio. Cuerpo de bronce e impulsor flexible de goma. Autoaspirante hasta 1,5 m.

Self priming pump used as bilge pump, wash down, etc. Bronze body and rubber impeller.

Pompe sentina e servizio. Corpo in bronzo e girante flessibile in gomma. Autoaspirante fino a 1,5m.

REF				
GS20130	1.512 l/h 400 gph	12 V (8 A)	1/2"	3/4"

GOLDENSHIP

Bomba eléctrica de achique, baldeo, sistemas de agua dulce, etc. Cuerpo de latón, impulsor flexible de elastomero especial y eje de acero inox. Autoaspirante hasta 2,5 m.

Self priming water pump with self lubricated flexible impeller. Bronze body with stainless steel shaft and ruber lip seal.

Pompa elettrica di sentina, lavaggio, sistemi acqua dolce etc. Corpo in ottone, girante flessibile in elastomero speciale e asse in acciaio inox. Autoaspirante fino a 2,5m.

REF				
SFSP108000301	30 l/min 8 gpm	12 V (8 A)	10 A	1/2"
SFSP208000301	30 l/min 8 gpm	24 V (5 A)	7 A	1/2"

SEAFLO

IMPULSORES
IMPELLERS
GIRANTI

REF	BOMBA PUMP POMPA		
SFSP1	SFSP108000301 SFSP208000301	SEAFLO	1
GS20191	GS20154	GOLDENSHIP MARCO	1
GS20162	GS20156 GS20157 GS20160 GS20161	GOLDENSHIP MARCO	1
GS20131	GS20130	GOLDENSHIP MARCO	1
GS20155	WATER PUPPY	JABSCO	1

GOLDENSHIP

Bomba eléctrica de achique, baldeo, sistemas de agua dulce, etc. Cuerpo de latón OT58, impulsor flexible de elastomero especial y eje de acero inox AISI-316. Autoaspirante hasta 1,5 m. Motor de imanes permanentes, porta-escobillas interno con filtro EMI.
No utilizar en el trasvase de gasolina.

Self priming water pump with self lubricated flexible impeller. Brass body with stainless steel shaft and ruber lip seal.

Pompa elettrica di sentina, lavaggio, sistema di acqua dolce etc. Corpo in ottone OT58, girante flessibile di elastomero e asse in acciaio inox AISI316. Autoaspirante fino a 1,5m. Motore a magneti con porta spazzole interno con filtro EMI.
Non utilizzare per travasare benzina.

REF						
GS20154	28 l/min	12 V (8 A)	1 bar	3/8"	20 mm	152 x 95 x 82 mm
GS20160	35 l/min	12 V (11A)	1,2 bar	1/2"	25 mm	176 x 120 x 94 mm
GS20161	35 l/min	24 V (5,5A)	1,2 bar	1/2"	25 mm	176 x 120 x 94 mm
GS20156	45 l/min	12 V (14 A)	1,5 bar	1/2"	25 mm	194 x 120 x 98 mm
GS20157	45 l/min	24 V (7 A)	1,5 bar	1/2"	25 mm	194 x 120 x 98 mm

MARCO

ISO 8849
ISO 8846

Pag. 81

RECAMBIOS MARINOS

BOMBA DE PRESIÓN • STEEM PUMP • POMPA PRESSIONE

Bomba a membrana con interruptor de presión incorporado para sistemas de agua dulce con varios puntos de suministro.
Autoaspirante.
Válvula antiretorno.

Fresh water automatic demand pump for multi fixtures applications.
Self priming.
Built-in check valves.

Pompa a membrana con interuttore di pressione incorporato per sistemi di acqua dolce.
Vari punti di somministrazione
Autoaspirante.
Valvola antiritorno

AQUAKING II PREMIUM

REF				(mm)	CÁMARAS CHAMBERS CAMERE
SH4148-153-E75	15,1 l/min 4 gpm	12 V (10 A) 24 V (7,5A)	2,8 bar 40 psi	210 x 136 x 127	4
SH4148-163-E75					

AQUAKING II SUPREME

REF				(mm)	CÁMARAS CHAMBERS CAMERE
SH4158-153-E75	18,9 l/min 5 gpm	12 V (20 A) 24 V (10 A)	2,8 bar 40 psi	210 x 136 x 127	4
SH4158-163-E75					

SHURflo®

Bomba a membrana con interruptor de presión incorporado para sistemas de agua dulce.
Hasta 3 puntos de suministro.
Autoaspirante.
Válvula antiretorno

Fresh water automatic demand pump for up to 3 fixtures.
Self priming.
Built-in check valves.

Pompa a membrana con interuttore di pressione incorporato per sistemi di acqua dolce.
Fino a e punti di somministrazione
Autoaspirante.
Valvola antiritorno

STANDARD

REF				(mm)	CÁMARAS CHAMBERS CAMERE
SH4139-111-B54	11,35 l/min 3 gpm	12 V (5 A)	2 bar 30 psi	184 x 127 x 118	3
SH4139-111-B57		12 V (3 A)	2 bar 45 psi		
SH4139-131-B54		24 V (5 A)	3 bar 30 psi		
SH4139-131-B87		24 V (3 A)	3 bar 45 psi		

SHURflo®

Bomba a membrana con interruptor de presión incorporado para sistemas de agua dulce.
Hasta 2 puntos de suministro.
Autoaspirante.
Válvula antiretorno

Fresh water automatic demand pump for up to 2 fixtures.
Self priming.
Built-in check valves.

Pompa a membrana con interuttore di pressione incorporato per sistemi di acqua dolce.
Fino a 2 punti di somministrazione
Autoaspirante.
Valvola antiritorno

JUNIOR II

REF				(mm)	CÁMARAS CHAMBERS CAMERE
SH4129-110-B02	7,6 l/min 2 gpm	12 V (4 A)	1,4 bar 20 psi	184 x 127 x 118	3

SHURflo®

Bomba a membrana con interruptor de presión incorporado para sistemas de agua dulce.
Hasta 3 puntos de suministro.
Autoaspirante.
ISO 8846

Fresh water automatic demand pump for up to 3 fixtures.
Self priming.
Built-in check valves.

Pompa a membrana con interuttore di pressione incorporato per sistemi di acqua dolce.
Fino a 3 punti di somministrazione
Autoaspirante.
ISO 8846

TRIPLEX

REF				(mm)	CÁMARAS CHAMBERS CAMERE
GS20149	11 l/min 2,9 gpm	12 V (4,4 A)	3,4 bar 50 psi	229 x 121 x 108	3
GS20152		24 V (2,2 A)	2,8 bar 40 psi		

FLOJET

Bomba a membrana con interruptor de presión incorporado para sistemas de agua dulce.
Varios puntos de suministro.
Autoaspirante.

Fresh water automatic demand pump for multi fixtures applications.
Self priming.

Pompa a membrana con interruttore di pressione incorporato per sistema di acqua dolce.
Autoaspirante.

REF				(mm)	CÁMARAS CHAMBERS CAMERE
SFDP102701741	10 l/min 2,7 gpm	12 V (3 A)	1,2 bar 17 psi	210 x 108 x 99	4
SFDP103303541	12,5 l/min 3,3 gpm	12 V (4 A)	2,4 bar 35 psi		
SFDP203303541	12,5 l/min 3,3 gpm	24 V (2 A)	2,4 bar 35 psi		
SFDP104504041	17 l/min 4,5 gpm	12 V (6 A)	2,8 bar 40 psi	244 x 108 x 99	
SFDP204504041	17 l/min 4,5 gpm	24 V (3 A)	2,8 bar 40 psi		

SEAFLO®

REF				Ø
SFDP101808035	7 l/min	12 V	5,5 bar 80 psi	5/8"

SEAFLO

SF35F01 SF35F02

SF35F03

SF35F04

SF35S01

REF				Ø
SFDP103004533	11,6 l/min	12 V	3,1 bar 45 psi	1/2" 14MNPT
SFDP203004533		24 V		

SEAFLO

SF51F01

SF51S01

REF			
SFDP104006052	15 l/min	12 V	4,2 bar 60 psi
SFDP204006052		24 V	
SFDP105006052	18,9 l/min	12 V	
SFDP205006052		24 V	
SFDP107006053	26,5 l/min	12 V	

SEAFLO

BOMBA DE PRESIÓN ELECTRÓNICA
ELECTRONIC STEEM PUMP
POMPE PRESSIONE ELETTRICA

MARCO

Velocidad variable del motor proporcional al caudal requerido.
Presión constante. No requieren acumulador de presión.
Voltaje universal 12 / 24 V.
Paro automático en caso de fallo: tanque vacío, sobrecargas y cortocircuitos.
Aviso del estado de funcionamiento por medio de led luminoso.

Self-priming automatic electric pumps with helical PTFE gears, integrated check valve and electronic control.
Nickel-plated brass body and stainless steel shaft.
Main applications: fresh water pressure systems and shower kits on boats, rubber dinghies, sailing boats and campers.

Velocità variabile del motore proporzionata alla portata richiesta.
Pressione costante. Non richiede accumulatore di pressione. Voltaggio universale 12 / 24 V.
Arresto automatico in caso di guasto: serbatoio vuoto, sovraccarico e cortocircuito.
Avviso dello stato di funzionamento per mezzo di led luminoso.

REF	R.O. OEM R.O.				PCS
GS20192	164 660 15	10 l/min	12 / 24 V	2 bar	
GS20159	164 602 15	15 l/min	12 / 24 V	2,5 bar	✓
GS20158	164 622 15	26 l/min	12 / 24 V	2,5 bar	✓
GS20193	164 681 15	36 l/min	12 / 24 V	3 bar	✓
GS20194	164 690 15	46 l/min	12 / 24 V	3 bar	✓

GS20192

GS20159

GS20158

GS20193

GS20194

PCS

Panel de control IP67 para bombas electrónicas. ON/OFF, reset y control a distancia de las funciones.

The control panel for electronic pumps allows to remotely monitor the operation of the pump and interact with it..

Pannello di controllo IP67 per pompe elettriche. ON/OFF, reset e controllo a distanza.

REF	R.O. OEM R.O.			
GS20173	164 900 15	12 / 24 V	70 mm	80 x 80 x 45 mm

MARCO

ACUMULADOR DE PRESIÓN • ACCUMULATOR TANK • ACCUMULATORE DI PRESSIONE

ACUMULADOR DE PRESION
ACCUMULATOR TANK
ACCUMULATORE DI PRESSIONE

REF		
SFAT07512501	0,7 l	0.7 bar 10 psi
SFAT10012501	1 L	

new



SFAT-075-125-01 0.75 L



SFAT-100-125-01 1.0L

SEAFLO

Los tanques de acumulación acumulan una reserva de aire y agua corriente. El aire actúa como un amortiguador, absorbiendo las fluctuaciones de la bomba y la presión, suavizando el flujo y haciendo que el sistema sea más silencioso. Los acumuladores permiten que la bomba alcance la presión de cierre de manera más suave, lo que reduce el ciclo de encendido / apagado y proporciona un mejor control del suministro de agua caliente.

Accumulator tanks hold a reservoir of air and water down stream from the pump. The air acts as a cushion, absorbing pump and pressure fluctuations, smoothing the flow and making the system quieter. Accumulators allow the pump to reach shut-off pressure more smoothly which reduces the on/off cycle which gives better control of hot water delivery.

I serbatoi per accumulatori hanno un serbatoio di aria e acqua vicino alla pompa. L'aria agisce come cuscino, assorbendo le fluttuazioni di pressione, attenuando il flusso e rendendo il sistema più silenzioso. Gli accumulatori consentono alla pompa di raggiungere la pressione di spegnimento in modo più fluido, riducendo il ciclo di accensione / spegnimento che consente un migliore controllo della fornitura di acqua calda.

ACUMULADOR DE PRESION DE NYLON
ACCUMULATOR TANK IN NYLON
ACCUMULATORE DI PRESSIONE IN NYLON

REF			(mm)
SH181-203	0,7 l 24 oz	8,8 bar 125 psi	232 x 121 x 97

SHURflo

BOMBA DE LIMPIEZA • WASHDOWN PUMP • POMPA LAVAGGIO

KIT DE LIMPIEZA A PRESIÓN
WASHDOWN KIT
KIT DI LAVAGGIO

Bomba a membrana con interruptor de presión incorporado para sistemas de limpieza.
Para agua dulce o salada
Autoaspirante.
Válvula incorporada para impedir el retorno de agua al depósito.

Fresh fresh or sal automatic demand pump for washdown applications.
Self priming.
Built-in check valves.

Pompe a membrana con interruttore di pressione incorporato per sistema di pulizia.
Per acqua dolce o salata.
Autoaspirante.
Valvola incorporata per impedire il ritorno dell'acqua nel deposito.

PROBLASTER II

REF				(mm)	CÁMARAS CHAMBERS CAMERE
SH4248-153-E09	15,2 l/min 4 gpm	12 V (10 A) 24 V (5 A)	3,1 bar 45 psi	254 x 127 x 120	4
SH4248-163-E09					

PROBLASTER II - ULTIMATE

REF				(mm)	CÁMARAS CHAMBERS CAMERE
SH4258-153-E09	20,1 l/min 5,3 gpm	12 V (12 A) 24 V (6 A)	3,1 bar 45 psi	254 x 127 x 120	4
SH4258-163-E09					

SHURflo
ISO 8846

SEAFLO

REF KIT				Ø
SFWP103007033	11,6 l/min	12 V	4,8 bar 70 psi	1/2" 14MNPT
SFWP203007033		24 V		
SFWP105007051	18,9 l/min	12 V		
SFWP205007051		24 V		

Incluye todo lo necesario para el lavado a presión de cubiertas, etc.
Se compone de una bomba PROBLASTER con interruptor de presión incorporado, filtro, pistola de baldeo, racors y 7,6 m de manguera.

Kit including the PROBLASTER pump, fittings, Blaster nozzle, raw water strainer and 25 feet coiled hose.

Include tutto il necessario per il lavaggio a pressione di coperta etc. Composto da una pompa PROBLASTER con interruttore di pressione incorporato, filtro, pistola lavaggio, raccordi e 7,6 m di tubo.

REF KIT				(mm)
SH4348-153-E09	15,1 l/min 4 gpm	12 V (10 A)	3,1 bar 45 psi	210 x 136 x 127

SHURflo
ISO 8846

ACCESORIOS PARA BOMBAS SEAFLO
ACCESSORIES FOR SEAFLO PUMPS
ACCESSORI PER POMPE SEAFLO

SEAFLO

REF			
SF35F01	Conector con anillo 5/8" x 3/8" barb	Connector with o-ring 5/8" x 3/8" barb	Connettore con anello 5/8" x 3/8" barb
SF35F02	Conector con anillo 5/8" x 1/2" barb	Connector with o-ring 5/8" x 1/2" barb	Connettore con anello 5/8" x 1/2" barb
SF35F03	Codo con anillo 5/8" x 3/8" barb	Elbow with o-ring 5/8" x 3/8" barb	Gomito con anello 5/8" x 3/8" barb
SF35F04	Codo con anillo 5/8" x 1/2" barb	Elbow with o-ring 5/8" x 1/2" barb	Gomito con anello 5/8" x 1/2" bar
SF35S01	Filtro bomba 5/8" H/M	Pump filter 5/8" H/M	Filtro pompa 5/8" H/M
SF41F001	Codo con anillo 3/4" x 1/2" barb	Elbow with o-ring 3/4" x 1/2" barb	Gomito con anello 3/4" x 1/2" barb
SF41F003	Conector con anillo 3/4" x 1/2" barb	Connector with o-ring 3/4" x 1/2" barb	Connettore con anello 3/4" x 1/2" barb
SF41F004	Conector MNPT con anillo 3/4" x 1/2" MNPT	Connector MNPT with o-ring 3/4" x 1/2" MNPT	Connettore MNPT con O-ring 3/4" x 1/2"
SF41S03	Filtro bomba 3/4" H/M	Pump filter 3/4" H/M	Filtro pompa 3/4" H/M
SF51F06	Adaptador recto-basculante 1/2" NPT(F) x 3/4" bar (x 2)	Straight-to-tip adapter 1/2 "npt (f) x 3/4" bar (x 2)	Adattatore dritto-basculante 1/2" NPT (F) x 3/4" bar (x 2)
SF51H01	Tubo recambio kit de baldeo	Repair hose kit	Kit ricambio tubo
SF51S01	Filtro bomba 1/2"-14 MNPT 1/2"-14 FNPT	Pump filter 1/2" - 14 MNPT 1/2" - 14 FNPT	Filtro pompa 1/2" -14 MNOT 1/2".14 FNPT
SF51SG01	Grifo recambio kit de baldeo	Faucet spare parts	Pistola ricambio
SF52S01	Filtro bomba 3/4" macho 1/2" mang. Barb	Pump filter 3/4" male 1/2" hose. Barb	Filtro pompa 3/4" maschio 1/2" tubo Barb
SF51F01	Adaptador 1/2" - 14 FNPT x 1/2" Barb	Adaptater 1/2" - 14 FNPT x 1/2" Barb	Adattatore 1/2" - 14 FNPT x 1/2" Barb
SF51F02	Adaptador 1/2" - 14 FNPT x 3/8" Barb	Adaptater 1/2" - 14 FNPT x 3/8" Barb	Adattatore 1/2" - 14 FNPT x 3/8" Barb

PREFILTROS PARA BOMBAS DE AGUA
IN-LINE RAW WATER STRAINER
PRE-FILTRI POMPA DELL'ACQUA

No permite la entrada de impurezas que puedan dañar las membranas. Cesta de 50 mesh de fácil limpieza.

50 mesh stainless steel screen. Pop out for easy to clean basket.

Non permette l'entrata delle impurità che possano danneggiare la membrana. Cesta da 50mesh facile da pulire

REF	
SH254-266	1

SHURflo

REF		
SH253-120-01	1/2" FNPT	1
SH253-220-01	3/4" FNPT	1
SH253-320-01	1" FNPT	1
SH253-400-01	1 1/4" FNPT	1

Cesta de acero inox de fácil limpieza.

Stainless steel screen. Pop out for easy to clean basket.

Cesta in acciaio inox, facile da pulire.

REF			
GS30382	19 mm	3/4"	1
GS30383	12,7 mm	1/2"	1
GS30384	12,7 mm	1/2"	1

GOLDENSHIP

INTERRUPTOR DE PRESION PARA BOMBAS SEAFLO
PRESSURE SWITCH FOR SEAFLO PUMPS
INTERRUTTORE PRESSIONE PER POMPE SEAFLO

REF	
SFPS17	17 psi
SFPS35	35 psi
SFPS40	40 psi
SFPS45	45 psi
SFPS60	60 psi
SFPS80	80 psi

SEAFLO

VALVULA ANTIRETORNO
CHECK VALVE
VALVOLA ANTI RITORNO

SHURflo

Permite el paso del agua sólo en una dirección, protegiendo la bomba de la presión de retorno.

In-line check valve. Allows flow in one direction only to safeguard the pump.

Permette il passaggio dell'acqua in una sola direzione, proteggendo la pompa.

REF		
SH340-001	13 mm 1/2"	1

ADAPTADOR MANGUERA
HOSE ADAPTER
ADATTATORE TUBO

rule

Adaptadores para ajustar la salida de la bomba a la manguera.

Hose adapters for pump outlets to hose.

Adattatore dall'uscita della pompa al tubo.

REF		
RU67	38 mm 1 1/2"	29 mm 1 1/8"
RU69	29 mm 1 1/8"	19 - 16 mm 3/4" - 5/8"

RU67 RU69

BOMBA MACERADORA • MACERATOR PUMP • POMPE MACERATRICI

BOMBA MACERADORA PARA SANITARIOS MARINOS
MACERATOR PUMP FOR SANITATION WASTE
POMPE MACERATRICI PER SANITARI MARINI

REF					(mm)
SFMP112001 SFMP212001	45 l/min 13 gpm	12 V (12 A) 24 V 7 A)	38 mm 1 1/2"	25 mm 1"	286 x 135 x 106

SEAFLO

REF					(mm)
SFMP112002 SFMP212002	45 l/min	12 V (12 A) 24 V 7 A)	38 mm 1 1/2"	25 mm 1"	355 x 133 x 110

SEAFLO

IMPULSOR TRITURADORA
MACERATOR IMPELLER
GIRANTE MACERATICI

REF	
SFMPIMP	1

JUNTA TRITURADORA
MACERATOR GASKET
GUARNIZIONE PUMP

REF	
SFMPGSK	1

REF				
GS50020 GS50023	35 l/min	12 V (12 A) 24 V (6 A)	38 mm 1 1/2"	25 mm 1"

GOLDENSHIP

KITS REPARACION
REPAIR KITS
KIT RIPARAZIONE

REF	
GS50024	1
GS50021	1

GS50024

GOLDENSHIP

GS50021

REF				
SH3200-001 SH3200-011	49 l/min 13 gpm	12 V (14 A) 24 V (8 A)	38 mm 1 1/2"	25 mm 1"

SHURflo

KITS REPARACION
REPAIR KITS
KIT RIPARAZIONE

REF	
SH94-571-00	1

MANGUERAS
HOSES
TUBES
POMP/W - SAN
Pag. 80

INTERRUPTOR DE SENTINA • BILGE SWITCH • INTERRUTTORE SENTINA

Interruptor flotador | Float switch. | Interruttore galleggiante.

REF
SFBS1802

SEAFLO

Interruptor flotador automático. Carcasa de plástico soldada por ultrasonidos. | Plastic float switch ultrasonically sealed. For pumps up to 180W. | Interruttore galleggiante automatico. Carcassa in plastica per ultrasuoni.

REF	⚡
MAY26012	12/32 V / 15 A

MAYFAIR

Interruptor flotador automático. Carcasa de plástico soldada. | Plastic automatic float bilge switch. | Interruttore galleggiante automatico. Carcassa in plastica.

REF	⚡
GS20138	12/24 V /10 A
GS20140	12 V / 15 A

GOLDENSHIP

GS20140

GS20138

Interruptor flotador | Plastic float switch completely sealed | Interruttore galleggiante in plastica.

REF	⚡	
RU35	12/32 V / 14 A	115 x 40 x 50 mm
RU37	12/32 V / 20 A	

rule

RU35

RU37

Interruptor flotador de plástico con protector exterior. | Plastic float switch completely sealed with integrated cover. | Galleggiante in plastica con protettore esterno.

REF	⚡	
RU40	12/32 V / 20 A	124 x 64 x 70 mm

rule

Interruptor flotador de plástico. | Plastic float switch completely sealed | Interruttore galleggiante in plastica

REF	⚡	
SFBS3001	12/32 V 20A	130 x 44 x 54 mm

SEAFLO

Conecta la bomba cuando el nivel de agua sube y la presión del aire en el tubo activa el interruptor. | The pump operates with simple air presure as water rises in the bilge. | Connette la pompa quando il livello dell'acqua sale e la pressione dell'aria attiva l'interruttore.

REF	⚡
RU39	12 V / 20 A
RU3924	24 V / 10 A

rule

Interruptor flotador automático. Carcasa de plástico soldada por ultrasonidos. | Plastic float switch ultrasonically sealed. | Interruttore galleggiante automatico. Carcassa in plastica per ultrasuoni.

REF	⚡	
SH359-111-30	12/24 V / 8 A	116 x 53 x 40 mm

SHURflo

ALARMA DE SENTINA
BILGE ALARM
ALLARME SENTINA

Compuesto de un interruptor de sentina y un indicador de panel con alarma visual y audible de 85 db. | Consist of a float switch and a in-dash gauge with visual and audible 85 db alarm. | Interruttore di sentina e indicatore di pannello con allarme visibile e udibile da 85 db.

REF	⚡
RU33ALA	12 V
RU32ALA	24 V

rule

INTERRUPTOR ELECTRÓNICO PARA BOMBAS DE ACHIQUE
ELECTRONIC BILGE PUMP SWITCH
INTERRUTTORE ELETTRONICO PER POMPE SENTINA

Sin partes móviles ni electrólisis.
Libre de mercurio.
No interfiere con otros instrumentos electrónicos
No se activa con aceites o combustibles.
Se activa cuando el agua toca el sensor inferior.
Retardo arranque: 6-8 s.
Retardo parada: 14-16 s
Consumo: 0,004 A.

No moving parts & no electrolysis.
Activates when water touches lower sensor.
Will not interfere with other electronics.
Will not pump a bilge full of gas, diesel or oil.
Delay On: 6-8 s.
Delay Off: 14-16 s
Consumption: 0,004 A.

Senza parti mobili ne elettrolisi.
Senza mercurio.
Non interferisce con altri strumenti elettronici.
Non si attiva con oli o carburante.
Si attiva quando l'acqua tocca il sensore inferiore.
Ritardo accensione:6-8 s.
Ritardo partenza: 14-16 s.
Consumo 0,004 A

REF	⚡	📏
WW217	12 V / 10 A	67 x 42 x 42 mm
WW230	12 V / 20 A	67 x 42 x 42 mm
WW230-24	24 V / 15 A	67 x 42 x 42 mm



Puede montarse independiente o incorporado a las bombas de sentina, en cualquier posición. Libre de mercurio.
No se activa con aceites o combustibles.
Retardo arranque: 6-8s
Retardo parada: 14-16s
Consumo: 0,004 A

Simple installation. Mounts at any angle or pump.
Oils and fuels will not activate switch.
Delay On: 6-8s
Delay Off: 14-16s
Consumption 0,004 A
Si può montare indipendentemente o incorporato alla pompa di sentina, in qualunque posizione. Senza mercurio.

Non si attiva con olio o carburante.
Ritardo accensione:6-8s
Ritardo partenza: 14-16s
Consumo: 0,004 A

REF	⚡	📏
WW101	12 V / 15 A	55 x 35 x 26 mm
WW101-24	24 V / 10 A	55 x 35 x 26 mm