

HABITABILIDAD

CALENTADOR	310
NEVERA	312
FREGADERO	313
DUCHA Y GRIFO	313
INODORO ELÉCTRICO	317
INODORO MANUAL	319
INODORO QUÍMICO	320
ACCESORIOS	320
SISTEMA DE AGUAS NEGRAS	322

HABITABILITY

WATER-HEATER	310
FRIDGER	312
SINK	313
SHOWER & FAUCET	313
ELECTRIC TOILET	317
MANUAL TOILET	319
PORTABLE TOILET	320
ACCESSORIES	320
WASTE WATER SYSTEM	322

HABITABILITÀ

SCALDABAGNO	310
FRIGORIFERO	312
CESTELLI LAVANDINO	313
DOCCE E RUBINETTO	313
WC MARINI ELETTRICI	317
WC MARINI MANUALI	319
WC CHIMICI	320
ACCESSORI	320
SISTEMA ACQUE NERE	322

Medida	Measures	Dimensione
Ancho	Width	Larghezza
Alto	High	Alto
Largo Fondo	Lengt h Depth	Lungo Sfondo
Unidades x bolsa	Units x bag)	Unità x borsa

Unidades x skinpack	Units x skinpack	Unità x skinpack
Caja	Box	Scatola
Peso	Weigth	Peso
Electicidad	Power	Elettricità
Fusible	Fuse	Fusibile

Tubo Manguera	Tube	Tubo
Entrada	IN	Ingresso
Salida	OUT	Uscita
Capacidad	Capacity	Capacità



Habitabilidad

CALENTADOR DE AGUA • WATER-HEATER • SCALDABAGNO


ACERO INOX
STAINLESS STEEL
GAMMA INOX

new

1 Aislamiento térmico con poliuretano expandido a células cerradas (exente HFC, CFC, HCFC y HFA).
2 Resistencia eléctrica de Incoloy disponible en 500, 800 y 1200 W, permite la producción de agua caliente con el motor parado
3 Termostato regulable y de seguridad
4 Válvula de seguridad y antirretorno
5 Cable de alimentación de serie
6 Tanque de acero inoxidable AISI 316 L, seguido de tratamiento anticorrosivo de decapado y pasivación
7 Interscambiador de calor en acero inox AISI 316L: la amplia superficie de intercambio garantiza una abundante producción de agua caliente sanitaria
8 Revestimiento en aluminio prepintado SIMILINOX
9 Sistema de fijación en acero inox AISI 304
10 Conexión de descarga

1 Heat insulation by means of closed cell expanded polyurethane foam (HFC, CFC, HCFC and HFA free)
2 Electrical heating elements available in Incoloy at 500, 800 and 1200 Watts allowing hot water production when engine heat is not available
3 Adjustable safety thermostat
4 Pressure relief and non-return valve
5 Power supply cable as standard
6 Tank made of stainless steel AISI 316 L, followed by anti-corrosion treatment of pickling and passivation
7 AISI 316L stainless steel heat exchanger: thanks to its large surface, it grants a large output of hot water
8 The external casing of this range is made of pre-painted aluminium SIMILINOX
9 AISI 304 stainless steel mounting brackets
10 Easy drain connection


1 Isolamento termico in poliuretano espanso a cellule chiuse (tranne HFS, CFC, HCFC e HFA)
2 Resistenza elettrica e elementi riscaldati in INCOLOY a 500, 800 e 1200 W che consentono la produzione di acqua calda anche a motore spento.
3 Termostato di sicurezza regolabile
4 Valvola di sicurezza e antiritorno
5 Cavi di alimentazione di serie
6 Serbatoio in acciaio inox 316, con trattamento anticorrosivo
7 Scambiatore di calore in acciaio inox AISI 316. grazie all'ampia superficie garantisce una abbontande produzione di acqua calda.
8 Rivestimento in alluminio preverniciato SIMILI-NOX.
9 Sistema di montaggio in acciaio inox AISI 304
10 Collegamento di scarico facile.



REF		NETO	(A x B x C cm)	PSI	
GS50400	12 L	9,00 kg	25,5 x 38,7 x 32		
GS50401	20 L	10,00 kg	19 x 51,7 x 42		
GS50402	22 L	10,00 kg	440 x 480 x 560		1250 W
GS50403	30 L	11,50 kg	32,2 x 65 x 33,4	102	230 V
GS50404	45 L	15,00 kg	32,2 x 91 x 33,4		5,4 A
GS50405	60 L	17,30 kg	32,2 x 109,5 x 33,4		
GS50406	80 L	21,00 kg	32,2 x 130,5 x 33,4		


GS50400


GS50401


GS50406
GS50405
GS50404
GS50403
GS50402

ACCESORIOS
ACCESSORIES
ACCESSORI

REF			NETO
GS50412	Ánodo MG	16 x 460-M6x6	0,17 kg
GS50413	MG Anode Anodo MG	16 x 240-M6x6	0,09 kg
GS50414	Junta Gasket Guarnizione	55 x 42 mm sp 2	
GS50415	Válvula seguridad azul	1/2" tar. 8 ±0.5 bar	
GS50416	Pressure relief blue Valvola ritegno/sicurezza	1/2" tar. 6 ±0.5 bar	
GS50417	Resistencia electrica	230 V 550 W	
GS50418	Electrical heating element	230 V 850 W	
GS50419	Resistenza elettrica	230 V 1250 W	

REF		
GS50420	Termostato 60-83 Thermostat 60 -83 Termostato 60-83	16A
GS50421	Kit conexion portagoma Hose connection kit Kit raccordi portagomma	
GS50422	Kit mezclador termostatico Thermostatic water mixer kit kit miscelatore termostatico	


GS50414


GS50412
GS50413


new

GAMA EN VITRIFICADO
ENAMELLED RANGE
GAMMA VETROPORCELLANATA


1 Aislamiento térmico con poliuretano expandido a células cerradas (exente HFC, CFC, HCFC y HFA).
2 Resistencia eléctrica de Incoloy disponible en 500, 800 y 1200 W, permite la producción de agua caliente con el motor parado
3 Termostato regulable y de seguridad
4 Válvula de seguridad y antirretorno
5 Cable de alimentación de serie
6 Deposito en acero vitroceramico segundo DIN 4753
7 Intercambiador: la amplia superficie de intercambio garantiza una abundante producción de agua caliente sanitaria
8 Revestimiento en aluminio pre pintado conveniente para usos marinas
9 Sistema de fijación en acero inox AISI 304
10 Ánodo de magnesio: garantiza la protección contra la corriente galvánica


1 Heat insulation by means of closed cell expanded polyurethane foam (HFC, CFC, HCFC and HFA free)
2 Electrical heating elements available in Incoloy at 500, 800 and 1200 Watts allowing hot water production when engine heat is not available
3 Adjustable safety thermostat
4 Pressure relief and non-return valve
5 Power supply cable as standard
6 Enamelled steel tank, internally coated according to DIN 4753
7 Heat exchanger/coil: thanks to its large surface can produce a large output of hot water
8 The standard external casing is made of pre painted aluminium, chosen because of its suitability for marine applications
9 AISI 304 stainless steel mounting brackets
10 Replaceable Magnesium anode is fitted to all standard units to protect against galvanic corrosion


1 Isolamento termico con poliuretano espanso a cellule chiuse (esente HFC, CFC, HCFC e HFA)
2 Resistenza elettrica in Incoloy disponibile in 500, 800 e 1200 W che permette la produzione d'acqua calda anche a motore spento
3 Bitermostato per la regolazione e limitatore di sicurezza
4 Valvola di ritegno e sicurezza
5 Cavo alimentazione elettrica di serie
6 Serbatoio in acciaio vetro-porcellanato secondo DIN 4753
7 Scambiatore smaltato: l'ampia superficie garantisce un'abbondante produzione d'acqua calda
8 Mantello esterno di protezione realizzato in alluminio preverniciato specifico per uso marino
9 Staffe di fissaggio in acciaio inox AISI 304
10 Anodo al magnesio: garantisce la protezione contro le correnti galvaniche



REF		KG NETO	(A x B x C cm)	PSI	
GS50407	22 L	10,00 kg	32 x 49 x 33,4		
GS50408	30 L	11,50 kg	32 x 62,5 x 33,4		1250 W
GS50409	45 L	15,00 kg	32 x 88,5 x 33,4	102	230 V
GS50410	60 L	17,30 kg	32 x 107 x 33,4		5,4 A
GS50411	80 L	20,00 kg	32 x 128 x 33,4		





GS50415


GS50416


GS50421


GS50417
GS50418
GS50419


GS50420


GS50422

NEVERA • FRIDGERS • FRIGORIFERO

NEVERA CON COMPRESOR INOX AISI 316
COMPRESSOR UPRIGHT FRIDGE AISI 316
FRIGORIFERO CON COMPRESSORE INOX AISI 316


Refrigerante: R134a, Libre de CFC
Aislamiento: C-pentano, Libre de CFC
DC: 12/24 V Cambio automático.

Coolant: R134a, CFC free
Isolation: C-pentano, CFC free
DC: 12/24 V automatic changeover.

Frigorifero: R134a, Libero da CFC.
Isolamento: C, Libero da CFC.
DC:12/24 V. Cambio automatico


GOLDENSHIP

REF	FRIGORÍFICO FRIDGE FRIGO	CONGELADOR FREEZER CONGELATORE	⚡	(mm)	KG NETO
GS50307	18 L (0~10ºC)		35W	346 x 305 x 588	13.5 kg
GS50308	40 L (0~10ºC)	6 L (-12ºC)	45W	440 x 348 x 560	15 kg
GS50309	44 L (0~10ºC)	6 L (-12ºC)	45W	440 x 480 x 560	16 kg




GS50307





GS50308



GS50309


Refrigerante: R134a, Libre de CFC
Aislamiento: C-pentano, Libre de CFC

Coolant: R134a, CFC free
Isolation: C-pentano, CFC free

Frigorifero: R134a, Libero da CFC.
Isolamento: C, Libero da CFC.

REF	FRIGORÍFICO FRIDGE FRIGO	CONGELADOR FREEZER CONGELATORE	⚡	(mm)	KG NETO
GS50301	105 L (0~10ºC)	40 L (-18ºC)	65W	600 x 607 x 1080	50 kg

GOLDENSHIP





REF	FRIGORÍFICO FRIDGE FRIGO	⚡	(mm)	KG NETO
GS50305	63 L (-18ºC +10ºC)	DC 40W 12/24V AC 50W 240V 50 Hz	780 x 455 x 496	32 kg

GOLDENSHIP




DC: 12/24 V
Cambio automático.


DC: 12/24 V
automatic changeover.

DC: 12/24 V
Cambio automatico

REF	FRIGORÍFICO FRIDGE FRIGO	⚡	(mm)	KG NETO
GS50304	40 L (-5ºC +12ºC)	40W	590 x 836 x 300	29 kg

GOLDENSHIP





FREGADERO • SINK • CESTELLI LAVANDINO

FREGADERO
SINK
CESTELLO

Fabricado acero inox. Completo con desagüe.

Made of stainless steel mirror polished with drain plug.

In acciaio inox. Completo di scarico.

REF	INT	EXT	
GS50055	Ø 260 x 170 mm	Ø 285 mm	1
GS50060	150 x 300 x 150 mm	175 x 325 mm	1
GS50061	238 x 300 x 150 mm	260 x 325 mm	1
GS50062	298 x 328 x 150 mm	325 x 350 mm	1
GS50050	240 x 375 x 125 mm	265 x 390 mm	1

GOLDENSHIP



GS50055



GS50060
GS50061
GS50062



GS50050

DESAGÜE
DRAIN
SCARICO E TAPPO

Fabricado acero inox y moplen. Para manguera de 25 mm.

Made of stainless steel and moplen. For hose diameter 25 mm.

In acciaio inox e moplen. Per tubi da 25mm.

REF	
GS50065	1

GOLDENSHIP



DUCHA • SHOWER • DOCCE

DUCHA
SHOWER
DOCCE

GLENDINNING

HOSEMASTER-S

Sistema de almacenaje, despliege y recogida de la manguera de ducha o baldeo.
Se suministra con 1 soporte base y 2 soportes laterales listo para montar en cualquier posición a bordo.
Construido con materiales resistentes al ambiente marino.
Fácil de utilizar; tire de la manguera que necesite, el mecanismo de muelle interno se bloqueará en la posición deseada.
Para recogerla, un pequeño tirón liberará la manguera y se enrollará en el interior.
Racor entrada agua: 1/2" NPT macho
Salida manguera: 1/2" hembra.


Retractable hose reel system supplied with 1 base bracket and 2 side brackets complete and ready to mount in any suitable location on board.
Easy to use, pull out as much hose as you need, then when you are done, the built in spring mechanism will quickly retract and store the hose for you.
Constructed for the marine environment using a combination of stainless steel and composite materials.
Water inlet: 1/2" NPT male
Hose outlet: 1/2" NPT female.


Avvolgitore tubo doccia o lavaggio.
Si vende con un supporto base e 2 supporti laterali per montarli in qualunque posizione a bordo.
In materiale resistente all'ambiente marino.
Facile da utilizzare, tirare il tubo a seconda delle necessità, il meccanismo di molle interno si bloccherà nella posizione desiderata.
Per ritirarlo, tirare leggermente in modo tale da liberare il tubo dal blocco, e questo ritornerà all'interno.
Raccordo entrata acqua:1/2" NPT maschio
Uscita tubo: 1/2" femmina.

REF	
GLE05550-20	20'



Soportes laterales
Lateral support
Supporto laterale







DUCHA EMPOTRABLE
SHOWER TAP
DOCCIA INCASSO

new


SEAFLO

Está hecho de PP estabilizado a los rayos UV, tiene cerradura y llaves. La caja es duradera, resistente al impacto y al desvanecimiento.

It's made of UV stabilized PP, which is with lock and keys. The box is durable, impact & fade resistant.

È realizzato in PP stabilizzato ai raggi UV, che è dotato di serratura e chiavi. La scatola è resistente, resistente agli impatti e allo sbiadimento.

REF	
SFES101	1,5 m







DUCHA EMPOTRABLE
SHOWER TAP
DOCCIA INCASSO

Ducha con pulsador, para utilizar con bombas a presión. Base y tapa de ABS blanco.
Para montaje en superficie horizontal.

Base and cover in plastic ABS. For use with water pressure pumps. Horizontal mounting.

Pulsante doccia per uso con pompe di pressione. Base e coperchio ABS bianco.
Per superficie orizzontale.

REF		
GS20231	2,5 m	1
GS20245	4 m	1

GOLDENSHIP



REF		
GS20230	2,5 m	1
GS20244	4 m	1

GOLDENSHIP





DUCHA MIXER
SHOWER MIXER
MIXER DOCCIA

Ducha empotrable con selector mezclador de agua fria y caliente.
Para utilizar con bombas a presión.
Base y tapa de ABS blanco.

Shower kit mixer.
Base an cover plastic ABS.
For use with water pressure pumps.

Built-in doccia selettore miscelatore acqua calda e fredda.
Per l'uso con pompe di pressione.
Base e coperchio ABS bianco.

REF			EMPOTRADO RECESS INCASSO		
GS20232	2,5 m	185 x 131 mm	150 x 80 mm	40 mm	1
GS20234	4 m	185 x 131 mm	150 x 80 mm	40 mm	1

GOLDENSHIP





REF			EMPOTRADO RECESS INCASSO		
GS20237	2,5 m	240 x 145 mm	195 x 95 mm	47 mm	1
GS20238	4 m	240 x 145 mm	195 x 95 mm	47 mm	1

GOLDENSHIP



BASE EMPOTRABLE
DOUBLE ANGLED HOLDER
BASE AD INCASSO

Fabricado en ABS color blanco. Permite montar las duchas o tomas de combustible empotradas en dos ángulos diferentes.

Made of A.B.S. white. Possibility of orienting the deck filler or shower to the different angles.

Realizzato in ABS bianco. Consente docce di montaggio o colpi di carburante incassati in due diverse angolazioni

REF		
GS31146	180 x 135 x 73 cm	1

GOLDENSHIP





MANGUERA DE RECAMBIO
HOSE
TUBO DI RICAMBIO

GOLDENSHIP

Para ducha empotrable
For shower tap
Per doccia incasso

REF		
GS20248	2,5 m	1
GS20249	4 m	1

Para ducha mixer
For shower mixer
Per doccia mixer

REF		
GS20246	2,5 m	1



MANGO DUCHA
SHOWER HEAD
TESTA DOCCIA

Mango ducha empotrable con receptáculo de nylon blanco.

Flush mount shower head with white nylon bulkhead receptacle.

Incasso doccia maniglia i recipienti con nylon bianco.

REF
GLE99582-SN
GLE99582-REC

GLENDINNING



GLE99582-SN



GLE99582-REC

Mango ducha empotrable con receptáculo de nylon blanco y tapa inox.

Flush mount shower head with white nylon bulkhead receptacle with S.S.cover.

Incasso in nylon bianco maniglia doccia recipiente e coperchio in acciaio inox.

REF
GLE99582-REC-SS

GLENDINNING





Recambio para las duchas empotradas.

Spare part for recessed boxes.

Di ricambio per docce incasso.

REF	
GS20233	1

GOLDENSHIP



Mango ducha con salida de cubierta cromada.

Deck mount shower head with chrome mounting socket.

Maneggiare doccia con outlet cover cromata.

REF
GLE99582-DK

GLENDINNING



GRIFO DUCHA
MIXER TAP
DOCCIA

SEAFLO

new



REF		
SFSHHK001	1,5 m	1

GRIFO DUCHA
SHOWER TAP
DOCCIA

Grifo ducha de baño, para utilizar con bombas a presión. Base soporte de latón cromado.
El agua fluye cuando se aprieta la leva.
Para mantener el flujo abierto levantar la leva en posición opuesta.

For use with water pressure pumps. Complete with 45º chromed brass curve. flush mount support. Water flows out when push button is pressed down. A continuos jet of water is obtained when lifted.

Bagno doccia rubinetto per l'uso con le pompe a pressione. Supporto in ottone cromato Base. L'acqua scorre quando viene premuto camma. Per mantenere cam flusso aperto sollevare la posizione opposta.

REF		
GS20236	2,5 m	1

GOLDENSHIP



GRIFO
FAUCET
RUBINETTO


Grifo monomando, mezclador. Para utilizar con bombas a presión. Fabricado en latón cromado con ducha extraible. Puede utilizarse en cocinas o baños.

For use with water pressure pumps. Single lever, chrome plated extractable shower. For galley and bathroom.

Miscelatore, acqua calda e fredda miscelatore. Per l'uso con pompe di pressione. Realizzato in ottone cromato con doccia estraibile. Può essere utilizzato nelle cucine o bagni.

REF		A	B	C	
GS20240	1,2 m	120 mm	240 mm	40 mm	1

GOLDENSHIP







Fabricado en latón cromado. | Single tap with swivelling faucet. Made in chromed brass. | In ottone cromato

REF	
GS20243	1

GOLDENSHIP

Fabricado en latón cromado. Mecanismo de cerámica. Giratorio y abatible. Puede instalarse dentro del fregadero, quedando la superficie totalmente libre.

Rotating tap with ceramic gaskets. Can be mounted inside the washbasin. Made in chromed brass.

In ottone cromato. Meccanismo in ceramica. Girevole. Può essere installato all'interno del lavandino, avendo così la superficie libera.

REF	
GS20241	1

GOLDENSHIP



GRIFO MIXER
MIXER FAUCET
MIXER RUBINETTO

Grifo mezclador para agua fria y caliente. Fabricado en latón cromado. Mecanismo de cerámica. Giratorio y abatible. Puede instalarse dentro del fregadero, quedando la superficie totalmente libre.

Rotating tap with ceramic gaskets. Can be mounted inside the washbasin. Made in chromed brass.

Rubinetto miscelatore acqua fredda e calda. In ottone cromato. Con meccanismo in ceramica. Girevole. Può essere installato all'interno del lavandino, avendo così la superficie libera

REF	
GS20242	1

GOLDENSHIP



Grifo mezclador de agua fria y caliente. Para utilizar con bombas a presión. Fabricado en latón cromado con ducha extraible. Puede utilizarse en cocinas o baños.

Single hole mixer, chromed brass fitted. removable shower. For galley and bathroom. For use with water pressure pumps.

Miscelatore acqua fredda e calda. Da utilizzare con pompe a pressione. In ottone cromat con doccia estraibile. Si può utilizzare in cucina o in bagno.

REF		
GS20239	1,5 m	1

GOLDENSHIP



PISTOLA BALDEO
DECK WASH PISTOL
PISTOLA LAVAGGIO

Pistola de baldeo con adaptador. | Deck wash shower head with adapter. | Pistola lavaggio con adattatore.

REF
GLE99593-DW

GLENDINNING



REF		
THWDN-1	Pistola Pistol grip Pistola	1
THWDN-2	Lanza straight Lancia	1



THWDN-1



THWDN-2

KIT DE BALDEO
WASH DOWN KIT
KIT LAVAGGIO

Kit compuesto por tubo contenedor empotrable con tapa, manguera de 4,6 m con racors y pistola.

Storage tube with 15' white hose with racors and pistol nozzle.

Kit composto da tubo ad incasso con coperchio, tubo da 4,6m con raccordi e pistola.

REF		
THWDSW-2B	4,6 m	1





MANGUERA CON PISTOLA
HOSE AND NOZZLE
TUBO CON PISTOLA

Manguera con racors y pistola. | Hose with racors and pistol nozzle. | Tubo con raccordi e pistola

REF		
THWDH-15WB	4,6 m	1



TOMA DE AGUA
WASH DOWN FITTING
INGRESSO ACQUA

Toma de agua para la manguera de baldeo. Rosca exterior standard de jardinería.
Standard garden hose threads.
Ingresso acqua per lavaggio. Filetto esterno standard

REF		Ø EXT	
THWDV-1CP	3/4" = 19 mm	2 1/4" = 57 mm	1



Toma de agua dulce para cubierta. Fabricado en acero inox AISI-316.
Water inlet for water at dockside. Made of 316 cast stainless steel.
Ingresso acqua dolce. In acciaio inox AISI-316.

REF		
GS30357	2 3/4" = 70 mm	1

GOLDENSHIP



INODORO ELÉCTRICO • ELECTRIC TOILET • WC ELETTRICO

INODORO ELÉCTRICO
ELECTRIC TOILET
WC ELETTRICO

Fabricado en porcelana vitrificada, con tapa de plástico blanco. Completo con interruptor.
White porcelain bowl, with plastic seat and cover. Switch box included.
In porcellana vetrificata, con coperchio in plastica bianca. Con interruttore.

REF					KG		
GS50010	12 V	352 mm	360 mm	445 mm	11 kg	3/4"	1"
GS50011	24 V	352 mm	360 mm	445 mm	11 kg	3/4"	1"

GOLDENSHIP



LUX

REF					KG		
GS50012	12 V	460 mm	383 mm	480 mm	21 kg	3/4"	1"
GS50013	24 V	460 mm	383 mm	480 mm	21 kg	3/4"	1"

GOLDENSHIP




KIT ELÉCTRICO
ELECTRIC KIT
KIT ELETTRICO

Base y motor con bomba maceradora, para inodoros.
Base and electric pump for marine toilets.
Base e motore con pompa maceratrice.

REF					
GS50015	12 V 18A	25A	1"	1"	1
GS50016	24 V 9A	15A	1"	1"	1

GOLDENSHIP



Pag. 320



new


Tazón de cerámica, asiento de madera con acabado de esmalte al horno


Ceramic bowl, wood seat with baked enamel finish

Ciotola in ceramica, sedile in legno con finitura smaltata al forno

REF							
SFMTE101	12 V	350 mm	330 mm	468 mm	11 kg	3/4"	1"
SFMTE201	24 V	350 mm	330 mm	468 mm	11 kg	3/4"	1"

SEAFLO








BOMBA
PUMP
POMPE

REF	
SFMTP101	12 V
SFMTP202	24 V



new


Tazón de cerámica, asiento de madera con acabado de esmalte al horno

Ceramic bowl, wood seat with baked enamel finish

Ciotola in ceramica, sedile in legno con finitura smaltata al forno

REF							
SFTME102	12 V	323 mm	330 mm	415 mm	11,5 kg	3/4"	1 1/2"
SFTME202	24 V	323 mm	330 mm	415 mm	11,5 kg	3/4"	1 1/2"

SEAFLO






KIT CONVERSIÓN ELÉCTRICO
ELECTRIC CONVERSION KIT
KIT DI CONVERSIONE ELETTRICA

REF	
SFMTP102	12 V
SFMTP202	24 V





INODORO MANUAL • MANUAL TOILET • WC MARINO MANUALE

new

Tazón de cerámica, asiento de madera con acabado de esmalte al horno


Ceramic bowl, wood seat with baked enamel finish

Ciotola in ceramica, sedile in legno con finitura smaltata al forno

REF				KG		
SFMTM01	331,5 mm	330 mm	415 mm	9,6 kg	3/4"	1 1/2"

SEAFLO










BOMBA MANUAL
MANUAL PUMP
POMPA MANUALE

REF
SFMTP03



INODORO MANUAL
MANUAL TOILET
WC MARINO MANUALE

Fabricado en porcelana vitrificada, con tapa de plástico blanco.

White porcelain bowl, with plastic seat and cover.

In porcellana vetrificata, con coperchio in plastica bianca.

REF				KG		
GS50001	330 mm	473 mm	416 mm	9,5 kg	3/4"	1 1/2"

GOLDENSHIP






GOLDENSHIP

BOMBA MANUAL
MANUAL PUMP
POMPA MANUALE

REF	
GS50008	1

KIT DE SERVICIO
SERVICE KIT
KIT POMPA MANUALE

REF	
GS50022	1



INODORO QUÍMICO • PORTABLE TOILET • WC CHIMICI

INODORO QUÍMICO
PORTABLE TOILET
WC CHIMICO

Inodoro portátil con depósito hermético. Asiento y tapa desmontable para facilitar la limpieza. Con bomba de pistón para limpiar la taza. Color blanco. **Con indicador de nivel y kit de anclaje**

Portable marine toilet with sealed valve that keeps odor in holding tank. Piston pump flushing fresh water to clean bowl. **With level indicator and hold down kit.**

WC chimico portatile con deposito ermetico. Tavoletta e coperchio smontabili per facilitarne la pulizia. Con pompa pistone per pulire la tazza. Colore bianco. Con indicatore di livello.

THETFORD

REF				
TF335	10 L	313 mm	342 mm	382 mm
TF365	21 L	414 mm	383 mm	427 mm



TF335



TF365

Inodoro portátil con depósito hermético. Asiento y tapa desmontable para facilitar la limpieza. Con bomba de fuelle para limpiar la taza. Color blanco.

Portable marine toilet with sealed valve that keeps odor in holding tank. Bellorw pump flushing fresh water to clean bowl.

WC chimico portatile con deposito ermetico. Tavoletta e coperchio smontabili per facilitarne la pulizia. Con pompa a soffietto per pulire la tazza. Colore bianco.

THETFORD

REF				
TF145	12 L	330 mm	383 mm	422 mm
TF165	21 L	414 mm	383 mm	427 mm



TF145



TF165

ACCESORIOS • ACCESSORIES • ACCESSORI

KIT INDICADOR DE NIVEL
WASTE LEVEL INDICATOR
KIT INDICATORE LIVELLO


Para depósitos de aguas negras. Se compone de un transmisor con varillas de acero inox y panel de control con 4 niveles e indicador de «Full». Sonda máxima: 25 cm. Con certificación CE.

Warning panel waste tank level with pre-wired sender. With 4 leds + full led indicators. Max.depth: 25 cm. CE certification.

Kit indicatore livello, per depositi acque nere. Trasmettitore con aste in acciaio inox e pannello di controllo con 4 livelli e indicatore "Full". Sonda massima 25cm. Certificazione CE.

REF			
GS50038	12V	87 x 75 mm	1

GOLDENSHIP



INTERRUPTOR INODORO
TOILET SWITCH
INTERRUTTORE WC

Hasta 15 A. Con retorno automático y magnetotérmico incorporado.

15A. Watertight, automatic return toggle and built-in magnetotermic fuse

Fino a 15A. Con ritorno automatico e magnetotermico incorporato.


REF			
GS50017	12/24V	80 x 60 mm	1

GOLDENSHIP



REF		
GS50018	12V 30A	1
GS50019	24V 15A	1

GOLDENSHIP



PAPEL ESPECIAL INODORO
TOILET TISSUE
CARTA INODORE

Rápida disolución. Ayuda a prevenir los atascos. 4 rollos de 2 capas. Biodegradable.

Prevents clogging by rapidly dissolving in holding tanks. 2 ply. Biodegradable

Rapida dissolvenza. 4 rotoli di circa 2 strati. Biodegradabile.



REF	
TF41235	AQUA SOFT

THETFORD

FILTRO DE CARBON ACTIVO
TANK VENT FILTER
FILTRO DI CARBONE ATTIVO

Intercalar en la manguera de ventilación del depósito de aguas negras. Elimina los malos olores. Fabricado en aluminio y nylon con terminales para manguera de 20 - 25 mm.

lit removes bad odours. Made of aluminium and nylon. Fitted with rubber coated stainless steel straps for bulkhead mounting. With female hose adaptors 1/2".

Mettere nel tubo di ventilazione del deposito delle acque nere. Elimina i cattivi odori. In alluminio e nylon con terminali per tubi de 20-25mm.

REF		
GS50037	250 x Ø 50 mm	1

GOLDENSHIP



DESODORANTE PARA LA TAZA
DEODORANT AND CONDITIONER
DEODORANTE PER LA TAZZA

Desodorante perfumado, para la limpieza y protección de la taza. Se mezcla en el depósito de agua limpia.

Deodorant and conditioner. Cleans and freshens toilets.

Deodorante profumato, per la pulizia e la protezione della tazza.

REF		
TF41232	AQUA RINSE	1,5 L

THETFORD



DESODORANTES PARA DEPÓSITOS
HOLDING TANK DEODORANT
DEODORANTE PER LE ACQUE NERE

REF		
TF41228	AQUA-KERN BLUE	1 L
TF41234	AQUA-KERN BLUE	2 L
TF30262	AQUA-KERN SACHETS	15 x 30g

THETFORD



DETERGENTE PARA DEPÓSITOS
TANK CLEANER
DETERGENTE PER DEPOSITO ACQUE NERE

Detergente desarrollado para el mantenimiento del depósito de aguas negras.

Specially made for waste holding tanks periodical maintenance.

Detergente per il mantenimento periodico del deposito di acque nere.

REF		
TF41239	TANK CLEANER	1 L
TF30272	TANK FRESHENER	1 L

THETFORD




DESODORANTE DEPÓSITOS BIODEGRADABLE
HOLDING TANK DEODORANT BIODEGRADABLE
DEODORANTE PER LE ACQUE NERE BIODEGRADABILE

REF		
TF41233	AQUA-KERN GREEN	1,5 L
TF20536	AQUA-KERN SACHETS	10 x 55g

THETFORD



SISTEMA DE AGUAS NEGRAS • WASTE WATER SYSTEM • SISTEMA ACQUE NERE



	REF				PAG
1	GS50040	Depósito de aguas negras 50 L	Waste tank 50 L	Deposito acque nere 50 L	93
1	GS50041	Depósito de aguas negras 75 L	Waste tank 75 L	Deposito acque nere 75 L	93
1	GS50045	Depósito de aguas negras 100 L	Waste tank 100 L	Deposito acque nere 100 L	93
1	GS50042	Depósito de aguas negras 47 L R	Waste tank 47 L R	Deposito acque nere 47 L R	93
1	GS50043	Depósito de aguas negras 78 L R	Waste tank 78 L R	Deposito acque nere 78 L R	93
1	GS50044	Depósito de aguas negras 130 L R	Waste tank 130 L R	Deposito acque nere 130 L R	93
2	GS50038	Kit indicador nivel	Waste level indicator	Kit indicatore livello	320
3	GS30252	Entronque Macho 3/8" 16 mm	Hose adaptor (Male) 3/8" 16 mm	Adattatore maschio 3/8" 16mm	67
4	GS30255	Entronque Hembra 1/2" 15 mm	Hose adaptor (Female) 1/2" 15 mm	Adattatore femmina 1/2" 15mm	68
5	GS50037	Filtro carbón activo	Carbon filter	Filtro carbone attivo	321
6	GS31152	Respiradero tanque16 mm	Tank vent 16 mm	Sfiatto 16mm	95
7a	GS31110	Toma de cubierta "WAste" Inox	Deck plate "Waste" Sainless steel	Tappo di imbarco WAste inox	269
7b	GS31104	Toma de cubierta "WAste" Latón cromado	Deck plate "Waste" chromed bronze	Tappo di imbarco WAste ottone cromato	269
7c	GS31107	Toma de cubierta "WAste" Latón cromado	Deck plate "Waste" chromed bronze	Tappo di imbarco WAste ottone cromato	269
8a	GS20070	Válvula 3 vías 38 mm	"Y" valve 38 mm	Valvola a 3 vie 38mm	66
8b	GS20072	Válvula 3 vías 38 mm	"Y" valve 38 mm	Valvola a 3 vie 38mm	66
9	GS50032	Válvula anti-sifón 25 mm	Vented loop 25 mm	Valvola anti sifone 25mm	66
10	GS50020	Bomba trituradora 12V TW	Macerator pump 12V TW	Pompa maceratrice 12V TW	62
10	SFMP112001	Bomba trituradora 12V Seaflo	Macerator pump 12V Seaflo	Pompa maceratrice 12V Seaflo	62
10	SH3200-001	Bomba trituradora 12V Shurflo	Macerator pump 12V Shurflo	Pompa maceratrice 12V Shurflo	62
11	GS30251	Entronque (Macho)1-1/2" 38 mm	Hose adaptor (Male) 1-1/2" 38 mm	Adattatore maschio 1-1/2" 38mm	67
12	GS30134	Entronque (Macho) 1" 25 mm	Hose adaptor (Male) 1" 25 mm	Adattatore maschio 1" 25mm	67
13	GS30013	Válvula de bola 1"	Ball valve 1"	Valvola a sfera 1"	66
14	GS30053	Pasacascos latón 1"	Thru hull scupper 1"	Passascafo ottone 1"	72
	TRI148-0586	Manguera sanitaria 16 mm x 15 m	Sanitation Hose 16 mm x 15 m	Tubo sanitario 16 mm x 15m	80
	TRI148-1006	Manguera sanitaria 25 mm x 15 m	Sanitation Hose 25 mm x 15 m	Tubo sanitario 25 mm x 15m	80
	TRI148-1126	Manguera sanitaria 38 mm x 15 m	Sanitation Hose 38 mm x 15 m	Tubo sanitario 38 mm x 15m	80